

MIKROVLNNÁ PEC PRO OHŘEV ASFALTOVÉ SMĚSI

Mikrovlnná pec

Určena k **opravám asfaltových krytů** do 2 m².

Zajišťuje teplou balenou asfaltovou směs v okamžiku, kdy ji potřebujete.

Poskytuje **nezávislost na dostupnosti obalovny asfaltové směsi** v zimních obdobích.

Šetrný mikrovlnný ohřev **nedegraduje asfaltové pojivo**.

Příprava přesného požadované množství **bez zbytečných odpadů**.



Základní technické parametry

Rozměry hloubka × šířka × výška	580 × 600 × 1600 mm
Hmotnost	50—120 kg*
Obsah zásobníku asfaltové směsi	25 kg

*Hmotnost se u jednotlivých modelů liší.

Modelová řada mikrovlnných pecí FUTTEC®

Model	Výkon (kW)	Rychlost ohřevu (min.)**	Min. parametry zdroje elektřiny
FTMO 1	1	30	230 V / 1 fáze / 2 kW
FTMO 3	3	20	230 V / 1 fáze / 4 kW
FTMO 6	6	12	400 V / 3 fáze / 7 kW
FTMO 12	12	6	400 V / 3 fáze / 14 kW

**Rychlost ohřevu z teploty 15 °C na teplotu 145 °C

© FUTTEC a.s. Stroje, jejich vzhled, materiály a technické údaje se mohou bez oznámení změnit.



Prodej
zařízení



Pronájem
zařízení



Servis